

ЗАТВЕРДЮЮ

Директор ТОВ «Білоцерківський  
завод препаративних форм»



Р.А.Шпаченко

13.01 2026 р.

### ЗВІТ

зі здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності  
«Реконструкція частини існуючої нежитлової будівлі «2Т-2» для  
розміщення виробництва препаратів у вигляді водорозчинних гранул по  
вул. Леваневського, 85 в м. Біла Церква, Київської області з метою  
розширення асортименту продукції існуючого підприємства»

за 2025р.

Розробив:

Головний технолог

Н.П.Сова

13.01

2026 р.

м. Біла Церква

## ЗМІСТ

|   |                                                              |    |
|---|--------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Загальні відомості про підприємство                          | 3  |
| 2 | Опис місця провадження планованої діяльності                 | 3  |
| 3 | Описова частина                                              | 4  |
| 4 | Мета та завдання післяпроектного моніторингу                 | 4  |
| 5 | Отримані результати післяпроектного моніторингу та їх оцінка | 5  |
| 6 | План-графік післяпроектного моніторингу                      | 36 |
| 7 | Висновки                                                     | 36 |

## 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм» спеціалізується на одержанні препаративних форм на основі готових діючих субстанцій (хімічних засобів захисту рослин та агрохімікатів) на водній основі у формі розчинних концентратів, рідких концентратів, концентратів суспензій, концентратів емульсій, суспоемульсій та масляних дисперсій. Виробнича потужність підприємства складає 12 000 тис. л/рік продукції.

### ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

|                                                              |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування підприємства                              | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ» |
| Коротке найменування підприємства                            | ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ»                                     |
| Посада, ПІБ керівника юридичної особи                        | Директор<br>Шпаченко Роман Анатолійович                                            |
| Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання                 | 38452492                                                                           |
| Поштовий індекс, юридична адреса підприємства                | 09108<br>Київська обл., м. Біла Церква<br>проспект Незалежності, буд. 85           |
| Фактичне місцезнаходження підприємства                       | 09108<br>Київська обл., м. Біла Церква<br>проспект Незалежності, буд. 85           |
| Міністерство чи відомство, якому підпорядковане підприємство | не підпорядковано                                                                  |
| Вид економічної діяльності у відповідності з класифікатором  | 20.20 – Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції                     |

## 2. ОПИС МІСЦЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На території існуючого проммайданчика проведено реконструкцію однієї з виробничих ділянок під виробництво гербіцидів у формі гранул, що диспергуються у воді. Планована виробнича потужність складає 300 тис. кг/рік.

Планована діяльність буде проводитися на орендованій ділянці в межах існуючого підприємства за адресою: 09108, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського (прос. Незалежності), буд. 85, що розташовується на орендованій земельній ділянці площею 0,9193 га (кадастровий номер: 3220489500:02:026:0006). Промайданчик розташовано на території Білоцерківської міської ради Київської області.

### 3. ОПИСОВА ЧАСТИНА

Планована діяльність підприємства полягає у реконструкції частини існуючої нежитлової будівлі «2Т-2» для розміщення виробництва препаратів у вигляді водорозчинних гранул з метою розширення асортименту продукції існуючого підприємства.

Реалізація проекту розділена на дві частини:

1. Проведення підготовчих та будівельних робіт, включаючи монтаж технологічного обладнання з проведенням пуско-налагоджувальних робіт;
2. Освоєння виробництва та саме виробництво гербіцидів у формі водорозчинних гранул.

Перша частина проекту згідно Наказу №01-01П «Про затвердження проектної документації» від 17 січня 2022 року були розпочаті підготовчі роботи з 20 січня 2022 року. Будівельні та монтажні роботи завершені в лютому 2023 року. На етапі підготовчих та будівельних робіт екологічні умови, встановлені Висновком з оцінки впливу на довкілля №21/01-2021788191/1 від 02.11.2021 р. були дотримані.

Протягом року було проведено моніторинг ефективності роботи ПОУ, контроль викидів від стаціонарних джерел викидів та перевірка якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови згідно обов'язків, покладених на підприємство відповідно до п. 6 екологічних умов Висновку.

Також було проведено моніторинг показників рівнів виробничого шуму та вібрації на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови.

### 4. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ

Метою проведення післяпроектного моніторингу є виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.

Завданням моніторингу є спостереження за станом атмосферного повітря і впливом планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови, моніторингу

ефективності пилогазоочисних установок та здійснення контролю викидів забруднюючих речовин від стаціонарних організованих джерел викидів.

## 5. ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ ТА ЇХ ОЦІНКА

Відповідно до п. 6 Висновку з оцінки впливу на довкілля №21/01-2021788191/1 від 02.11.2021 р. на суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:

- Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови (щоквартально);
- Здійснювати лабораторно-інструментальний контроль викидів забруднюючих речовин від стаціонарних організованих джерел викидів (щорічно);
- Здійснювати моніторинг ефективності пилогазоочисних установок (щороку).

Для здійснення моніторингу було укладено договір з ТОВ «ЕКО» та проведено вимірювання санітарно промисловою лабораторією (Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №06-0044/2025 від 03 червня 2025 року, видане ДП «Київський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)), Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №06-0020/2022 від 03 червня 2022 року, видане ДП «Київський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)).

Результати моніторингу наведено в таблицях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Таблиця 1 – Результати моніторингу якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та межі найближчої забудови (1 кв. 2025 року)

| Точка відбору проб повітря                                     | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Східний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.3)  | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,087<br>0,092<br>0,094                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                | Пил (зважені речовини)                         | 0,26<br>0,27<br>0,25                     | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                | Оксид вуглецю                                  | 1,48<br>1,46<br>1,47                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
| Західний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.6) | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,091<br>0,087<br>0,089                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                | Пил (зважені речовини)                         | 0,24<br>0,22<br>0,24                     | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |

Продовження таблиці 1

| Точка відбору проб повітря                                      | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Західний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.6)  | Оксид вуглецю                                  | 1,45<br>1,48<br>1,46                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
| Північний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.2) | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,096<br>0,098<br>0,095                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                 | Пил (зважені речовини)                         | 0,240<br>0,250<br>0,230                  | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                 | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                 | Оксид вуглецю                                  | 1,51<br>1,53<br>1,49                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |

## Продовження таблиці 1

| Точка відбору проб повітря                                                                                               | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Південний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.4)                                                          | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,092<br>0,089<br>0,094                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                                                                          | Пил (зважені речовини)                         | 0,29<br>0,31<br>0,26                     | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                                                                          | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                                                                          | Оксид вуглецю                                  | 1,52<br>1,54<br>1,56                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
| Т.1 Межа житлової забудови по вул. І. Кожедуба 337-357 (на відстані 1160 м від межі проммайданчика в північному напрямку | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,098<br>0,110<br>0,096                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                                                                          | Пил (зважені речовини)                         | 0,230<br>0,240<br>0,220                  | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                                                                          | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |

Кінець таблиці 1

| Точка відбору проб повітря                                                                                                  | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| T.1<br>Межа житлової забудови по вул. І. Кожедуба 337-357 (на відстані 1160 м від межі проммайданчика в північному напрямку | Оксид вуглецю                                  | 1,45<br>1,42<br>1,46                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
| T.5<br>Межа житлової забудови по вул. Молодіжна, 34 (на відстані 1460 м від межі проммайданчика в південному напрямку       | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,095<br>0,096<br>0,093                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                                                                             | Пил (зважені речовини)                         | 0,25<br>0,23<br>0,26                     | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                                                                             | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |
|                                                                                                                             | Оксид вуглецю                                  | 1,48<br>1,45<br>1,43                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №33/25 від 21.03.2025 р.  |

Таблиця 2 – Результати моніторингу якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та межі найближчої забудови (ІІ кв. 2025 року)

| Точка відбору проб повітря                                     | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Східний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.3)  | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,079<br>0,082<br>0,081                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
|                                                                | Пил (зважені речовини)                         | 0,29<br>0,31<br>0,27                     | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
|                                                                | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
|                                                                | Оксид вуглецю                                  | 1,52<br>1,49<br>1,54                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
| Західний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.6) | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,082<br>0,084<br>0,079                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
|                                                                | Пил (зважені речовини)                         | 0,26<br>0,24<br>0,27                     | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
|                                                                | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |

Продовження таблиці 2

| Точка відбору проб повітря                                      | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Західний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.6)  | Оксид вуглецю                                  | 1,52<br>1,54<br>1,53                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
| Північний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.2) | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,087<br>0,085<br>0,089                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
|                                                                 | Пил (зважені речовини)                         | 0,27<br>0,26<br>0,31                     | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
|                                                                 | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
|                                                                 | Оксид вуглецю                                  | 1,54<br>1,53<br>1,56                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |

## Продовження таблиці 2

| Точка відбору проб повітря                                                                                               | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Південний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.4)                                                          | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,086<br>0,840<br>0,091                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
|                                                                                                                          | Пил (зважені речовини)                         | 0,26<br>0,28<br>0,24                     | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
|                                                                                                                          | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
|                                                                                                                          | Оксид вуглецю                                  | 1,61<br>1,58<br>1,55                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
| Т.1 Межа житлової забудови по вул. І. Кожедуба 337-357 (на відстані 1160 м від межі проммайданчика в північному напрямку | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,087<br>0,089<br>0,091                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
|                                                                                                                          | Пил (зважені речовини)                         | 0,260<br>0,240<br>0,280                  | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |
|                                                                                                                          | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №72/25 від 22.05.2025 р.  |

Таблиця 3 – Результати моніторингу якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та межі найближчої забудови (ІІІ кв. 2025 року)

| Точка відбору проб повітря                                     | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Східний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.3)  | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,082<br>0,084<br>0,079                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                | Пил (зважені речовини)                         | 0,32<br>0,31<br>0,28                     | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                | Оксид вуглецю                                  | 1,54<br>1,52<br>1,54                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
| Західний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.6) | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,083<br>0,084<br>0,086                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                | Пил (зважені речовини)                         | 0,27<br>0,29<br>0,28                     | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |

Продовження таблиці 3

| Точка відбору проб повітря                                      | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Західний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.6)  |                                                | 1,55<br>1,54<br>1,53                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
| Північний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.2) | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,092<br>0,087<br>0,089                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                 | Пил (зважені речовини)                         | 0,280<br>0,260<br>0,320                  | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                 | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                 | Оксид вуглецю                                  | 1,49<br>1,51<br>1,52                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |

Продовження таблиці 3

| Точка відбору проб повітря                                                                                                | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу , мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Південний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.4)                                                           | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,079<br>0,081<br>0,083                   | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                                                                           | Пил (зважені речовини)                         | 0,28<br>0,31<br>0,29                      | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                                                                           | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.                | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                                                                           | Оксид вуглецю                                  | 1,61<br>1,58<br>1,55                      | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
| Т.1 Межа житлової забудови по вул. І. Кожедуба 337-357 (на відстані 1160 м від межі проммайданчик а в північному напрямку | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,089<br>0,092<br>0,091                   | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                                                                           | Пил (зважені речовини)                         | 0,270<br>0,250<br>0,280                   | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                                                                           | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.                | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |

Кінець таблиці 3

| Точка відбору проб повітря                                                                                                  | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| T.1<br>Межа житлової забудови по вул. І. Кожедуба 337-357 (на відстані 1160 м від межі проммайданчика в північному напрямку | Оксид вуглецю                                  | 1,54<br>1,53<br>1,56                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
| T.5<br>Межа житлової забудови по вул. Молодіжна, 34 (на відстані 1460 м від межі проммайданчика в південному напрямку       | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,083<br>0,084<br>0,081                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                                                                             | Пил (зважені речовини)                         | 0,27<br>0,28<br>0,3                      | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                                                                             | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |
|                                                                                                                             | Оксид вуглецю                                  | 1,52<br>1,51<br>1,53                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №111/25 від 03.08.2025 р. |

Таблиця 4— Результати моніторингу якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та межі найближчої забудови (IV кв. 2025 року)

| Точка відбору проб повітря                                     | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Східний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.3)  | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,078<br>0,082<br>0,079                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                | Пил (зважені речовини)                         | 0,21<br>0,22<br>0,23                     | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                | Оксид вуглецю                                  | 1,45<br>1,48<br>1,43                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
| Західний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.6) | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,075<br>0,078<br>0,072                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                | Пил (зважені речовини)                         | 0,22<br>0,24<br>0,25                     | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |

Продовження таблиці 4

| Точка відбору проб повітря                                      | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Західний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.6)  |                                                | 1,41<br>1,43<br>1,38                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
| Північний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.2) | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,081<br>0,083<br>0,084                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                 | Пил (зважені речовини)                         | 0,230<br>0,240<br>0,220                  | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                 | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                 | Оксид вуглецю                                  | 1,42<br>1,39<br>1,44                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |

## Продовження таблиці 4

| Точка відбору проб повітря                                                                                                | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу , мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Південний напрямок 1000 м від джерел забруднення Межа СЗЗ (Т.4)                                                           | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,079<br>0,081<br>0,083                   | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                                                                           | Пил (зважені речовини)                         | 0,25<br>0,22<br>0,23                      | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                                                                           | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.                | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                                                                           | Оксид вуглецю                                  | 1,51<br>1,48<br>1,45                      | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
| Т.1 Межа житлової забудови по вул. І. Кожедуба 337-357 (на відстані 1160 м від межі проммайданчик а в північному напрямку | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,079<br>0,076<br>0,081                   | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                                                                           | Пил (зважені речовини)                         | 0,240<br>0,250<br>0,230                   | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                                                                           | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.                | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |

Кінець таблиці 4

| Точка відбору проб повітря                                                                                                  | Назва досліджуваної речовини                   | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Нормативне значення показника (ГДК), мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| T.1<br>Межа житлової забудови по вул. І. Кожедуба 337-357 (на відстані 1160 м від межі проммайданчика в північному напрямку | Оксид вуглецю                                  | 1,46<br>1,43<br>1,48                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
| T.5<br>Межа житлової забудови по вул. Молодіжна, 34 (на відстані 1460 м від межі проммайданчика в південному напрямку       | Азоту оксиди ( у перерахунку на діоксид азоту) | 0,075<br>0,073<br>0,079                  | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                                                                             | Пил (зважені речовини)                         | 0,24<br>0,25<br>0,22                     | 0,50                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                                                                             | Аміак                                          | н.ч.м.<br>н.ч.м.<br>н.ч.м.               | 0,20                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |
|                                                                                                                             | Оксид вуглецю                                  | 1,46<br>1,43<br>1,47                     | 5,00                                                   |                                                | РД 52.04.186-89           | Протокол №183/25 від 20.11.2025 р. |

Таблиця 5 – Результати лабораторно-інструментального контролю викидів забруднюючих речовин від стаціонарних організованих джерел викидів

| Точка відбору проб повітря                                                                                                                                                                 | Назва досліджуваної речовини                                                     | Номер проби | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Допустимий гранично допустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Джерело викидів №24 Відділення підготовки сумішей. Змішувач інгредієнтів суміші, змішувач-накопичувач, JET MILL QLF-400. Скрубер мокрого очищення марки СОП-5000. Навантаження максимальне | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1           | 1,54                                     | 150                                                     | Не виявлено                                    | МВВ № 081/12-0161-05      | № 235-1/25 від 25.11.2025 р.       |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | 2           | 1,61                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | 3           | 1,63                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | 4           | 1,52                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | 5           | 1,65                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | середнє     | 1,59                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |

## Продовження таблиці 5

| Точка відбору проб повітря                                                                                                                                                                                                                         | Назва досліджуваної речовини                                                     | Номер проби | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Допустимий гранично допустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Джерело викидів №25<br>Відділення гранулювання, сушки та калібрування.<br>Змішувач WET MIXER ZSH-350, екструдер EZTRUDER GRANULATOR RZLB-300F, сушильна камера, вібросито.<br>Скрубер мокрого очищення Марки СН-10000.<br>Навантаження максимальне | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1           | 1,15                                     | 150                                                     | Не виявлено                                    | МВВ № 081/12-0161-05      | № 235-1/25 від 25.11.2025 р.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 2           | 1,12                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 3           | 1,13                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 4           | 1,16                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 5           | 1,15                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | середнє     | 1,14                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |

Кінець таблиці 5

| Точка відбору проб повітря                                                                                                        | Назва досліджуваної речовини                                                     | Номер проби | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> | Допустимий гранично допустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Відхилення показника від нормативного значення | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Джерело викидів №26<br>Пункт засипки сировини. Змішувач пункту засипки сировини. Фільтр ФБК 615-5 Вентс. Навантаження максимальне | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1           | 5,11                                     | 150                                                     | Не виявлено                                    | МВВ № 081/12-0161-05      | № 235-1/25 від 25.11.2025 р.       |
|                                                                                                                                   |                                                                                  | 2           | 4,96                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                  | 3           | 5,02                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                  | 4           | 5,04                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                  | 5           | 5,09                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                  | середнє     | 5,04                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
| Джерело викидів №29<br>Установка очистки газу (фільтр кишеньковий МС-20 СПЕЦ-20500-600                                            | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1           | 2,07                                     | 150                                                     | Не виявлено                                    | МВВ № 081/12-0161-05      | № 235-1/25 від 25.11.2025 р.       |
|                                                                                                                                   |                                                                                  | 2           | 2,11                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                  | 3           | 2,12                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                  | 4           | 2,08                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                  | 5           | 2,09                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                  | середнє     | 2,09                                     |                                                         |                                                |                           |                                    |

Таблиця 6- Результати моніторингу ефективності пилогазоочисних установок

| Точка відбору проб повітря                                                                                                                                                                 | Назва досліджуваної речовини                                                     | Номер проби | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> |       | Ефективність роботи ПГО, % | Відхилення показника від розрахункового значення 99,9% | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |             | Вхід                                     | Вихід |                            |                                                        |                           |                                    |
| Джерело викидів №24 Відділення підготовки сумішей. Змішувач інгредієнтів суміші, змішувач-накопичувач, JET MILL QLF-400. Скрубер мокрого очищення марки СОП-5000. Навантаження максимальне | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1           | 3341,86*                                 | 1,54  | 99,95                      |                                                        | МВВ № 081/12-0161-05      | № 235-1/25 від 25.11.2025 р.       |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | 2           | 3322,28*                                 | 1,61  | 99,95                      |                                                        |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | 3           | 3322,02*                                 | 1,63  | 99,95                      |                                                        |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | 4           | 3314,95*                                 | 1,52  | 99,95                      |                                                        |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | 5           | 3329,32*                                 | 1,65  | 99,95                      |                                                        |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | середнє     | 3326,09*                                 | 1,59  | 99,95                      |                                                        |                           |                                    |

\*Сумарна масова концентрація забруднюючих речовин, що надходять на очисну установку з обох входів

Продовження таблиці 6

| Точка відбору проб повітря                                                                                                                                                                                                                         | Назва досліджуваної речовини                                                     | Номер проби | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> |       | Ефективність роботи ПГО, % | Відхилення показника від розрахункового значення 99,9% | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |             | Вхід                                     | Вихід |                            |                                                        |                           |                                    |
| Джерело викидів №25<br>Відділення гранулювання, сушки та калібрування.<br>Змішувач WET MIXER ZSH-350, екструдер EZTRUDER GRANULATOR RZLB-300F, сушильна камера, вібросито.<br>Скрубер мокрого очищення Марки СН-10000.<br>Навантаження максимальне | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1           | 9947,57                                  | 1,15  | 99,99                      |                                                        | МВВ № 081/12-0161-05      | № 235-1/25 від 25.11.2025 р.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 2           | 9934,99                                  | 1,12  | 99,99                      |                                                        |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 3           | 9937,31                                  | 1,13  | 99,99                      |                                                        |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 4           | 9941,25                                  | 1,16  | 99,99                      |                                                        |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 5           | 9933,03                                  | 1,15  | 99,99                      |                                                        |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | середнє     | 9938,83                                  | 1,14  | 99,99                      |                                                        |                           |                                    |

Кінець таблиці 6

| Точка відбору проб повітря                                                                                                              | Назва досліджуваної речовини                                                     | Номер проби | Результат моніторингу, мг/м <sup>3</sup> |       | Ефективність роботи ПГО, % | Відхилення показника від розрахункового значення 99,9% | НТД на методи дослідження | Номер та дата протоколу вимірювань |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                  |             | Вхід                                     | Вихід |                            |                                                        |                           |                                    |
| Джерело викидів №26<br>Пункт засипки сировини.<br>Змішувач пункту засипки сировини. Фільтр ФБК 615-5 Вентс.<br>Навантаження максимальне | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1           | 174,78                                   | 5,11  | 97,1                       | -2,8                                                   | МВВ № 081/12-0161-05      | № 235-1/25 від 25.11.2025 р.       |
|                                                                                                                                         |                                                                                  | 2           | 175,54                                   | 4,96  | 97,2                       | -2,7                                                   |                           |                                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                  | 3           | 175,62                                   | 5,02  | 97,1                       | -2,8                                                   |                           |                                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                  | 4           | 173,17                                   | 5,04  | 97,1                       | -2,8                                                   |                           |                                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                  | 5           | 172,33                                   | 5,09  | 97,05                      | -2,85                                                  |                           |                                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                  | середнє     | 174,29                                   | 5,04  | 97,1                       | -2,8                                                   |                           |                                    |
| Джерело викидів №29<br>Установка очистки газу (фільтр кишеньковий МС-20 СПЕЦ-20500-600)                                                 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1           | 68,78                                    | 2,07  | 96,99                      | -2,9                                                   | МВВ № 081/12-0161-05      | № 235-1/25 від 25.11.2025 р.       |
|                                                                                                                                         |                                                                                  | 2           | 71,54                                    | 2,11  | 97,05                      | -2,85                                                  |                           |                                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                  | 3           | 69,82                                    | 2,12  | 96,96                      | -2,94                                                  |                           |                                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                  | 4           | 72,16                                    | 2,08  | 97,12                      | -2,78                                                  |                           |                                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                  | 5           | 71,33                                    | 2,09  | 97,07                      | -2,83                                                  |                           |                                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                  | середнє     | 70,73                                    | 2,09  | 97,05                      | -2,85                                                  |                           |                                    |

Таблиця 7- Результати дослідження непостійного шуму

| Точка дослідження                                                                                                             | Еквівалентний рівень шуму, дБА |               |               |               | Максимальний рівень шуму, дБА |               |               |               | НТД на методи дослідження                                               | Номер та дата протоколу вимірювань                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | 1 кв.2025 р                    | 2 кв. 2025 р. | 3 кв. 2025 р. | 4 кв. 2025 р. | 1 кв.2025 р                   | 2 кв. 2025 р. | 3 кв. 2025 р. | 4 кв. 2025 р. |                                                                         |                                                                                                                       |
| Т.1 - межа житлової забудови по вул. І. Кожедуба, 337-357 (на відстані 1160 м від межі проммайданчика в північному напрямку)  | 44,4                           | 43,8          | 44,5          | 43,7          | 47,2                          | 47,3          | 47,3          | 46,8          | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-304 від 21.03.2025 р.;<br>№ с-854 від 22.05.2025 р.;<br>№ с-982 від 03.08.2025 р.;<br>№ с-1476 від 20.11.2025 р.; |
| Т.2 - межа СЗЗ в північному напрямку                                                                                          | 45,1                           | 44,3          | 45,4          | 45,1          | 47,8                          | 46,8          | 48,3          | 48,2          |                                                                         |                                                                                                                       |
| Т.3 - межа СЗЗ в східному напрямку                                                                                            | 51,6                           | 51,9          | 50,9          | 51,4          | 55,2                          | 55,8          | 55,2          | 55,1          |                                                                         |                                                                                                                       |
| Т.4 - межа СЗЗ в південному напрямку                                                                                          | 43,4                           | 42,5          | 43,3          | 43,4          | 46,6                          | 45,4          | 46,8          | 46,2          |                                                                         |                                                                                                                       |
| Т.5 - межа житлової забудови по вул. Молодіжна, 34 (на відстані 1460 м від межі проммайданчика у південно-західному напрямку) | 42,8                           | 43,2          | 43,5          | 43,6          | 45,5                          | 46,6          | 46,7          | 46,5          |                                                                         |                                                                                                                       |
| Т.6 - межа СЗЗ в західному напрямку                                                                                           | 42,6                           | 41,8          | 42,2          | 41,5          | 45,7                          | 44,4          | 45,1          | 44,4          |                                                                         |                                                                                                                       |
| Гранично допустимий рівень (ГДР)                                                                                              | 55 дБА                         |               |               |               | 70 дБА                        |               |               |               |                                                                         |                                                                                                                       |

Таблиця 8 – Результати вимірювань рівнів загальної вібрації категорії 3 (І квартал 2025 р.)

| Точка дослідження                                                                                                             | Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц |      |      |      |      |      |      | НТД на методи дослідження                                               | Номер та дата протоколу вимірювань |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                               | Осі дослідження                                                    | 2    | 4    | 8    | 16   | 31,5 | 63   |                                                                         |                                    |
| Т.1 - межа житлової забудови по вул. І. Кожедуба, 337-357 (на відстані 1160 м від межі проммайданчика в північному напрямку)  | Хз сер.                                                            | 21,6 | 20,3 | 18,9 | 20,0 | 16,6 | 16,6 | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-55 від 21.03.2025 р.           |
|                                                                                                                               | Yз сер.                                                            | 19,5 | 13,8 | 12,5 | 15,8 | 11,7 | 9,2  |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | Zз сер.                                                            | 17,1 | 15,3 | 13,3 | 11,4 | 7,8  | 5,5  |                                                                         |                                    |
| Т.5 - межа житлової забудови по вул. Молодіжна, 34 (на відстані 1460 м від межі проммайданчика у південно-західному напрямку) | Хз сер.                                                            | 20,6 | 20,5 | 19,2 | 19,4 | 17,8 | 17,2 | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-56 від 21.03.2025 р.           |
|                                                                                                                               | Yз сер.                                                            | 17   | 11,4 | 11,6 | 17,1 | 19,2 | 13,3 |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | Zз сер.                                                            | 15,4 | 15,2 | 11,3 | 10,0 | 6,3  | 4,8  |                                                                         |                                    |
| Допустимий рівень (ГДР), дБ                                                                                                   | Х                                                                  | 25   | 25   | 25   | 31   | 37   | 47   | Х                                                                       | Х                                  |
| Т.2 - межа СЗЗ в північному напрямку                                                                                          | Х                                                                  |      |      | 20,5 |      |      |      | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-51 від 21.03.2025 р.           |
|                                                                                                                               | Y                                                                  |      |      | 21,3 |      |      |      |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | Z                                                                  |      |      | 23,0 |      |      |      |                                                                         |                                    |
| Т.3 - межа СЗЗ в східному напрямку                                                                                            | Х                                                                  |      |      | 21,2 |      |      |      | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-52 від 21.03.2025 р.           |
|                                                                                                                               | Y                                                                  |      |      | 21,4 |      |      |      |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | Z                                                                  |      |      | 23,4 |      |      |      |                                                                         |                                    |

Кінець таблиці 8

| Точка дослідження                    | Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц |   |   |      |    |      |    | НТД на методи дослідження                                               | Номер та дата протоколу вимірювань |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|------|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                      | Осі дослідження                                                    | 2 | 4 | 8    | 16 | 31,5 | 63 |                                                                         |                                    |
| Т.4 - межа СЗЗ в південному напрямку | X                                                                  |   |   | 21,5 |    |      |    | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-53 від 21.03.2025 р.           |
|                                      | Y                                                                  |   |   | 22,0 |    |      |    |                                                                         |                                    |
|                                      | Z                                                                  |   |   | 24,5 |    |      |    |                                                                         |                                    |
| Т.6 - межа СЗЗ в західному напрямку  | X                                                                  |   |   | 21,0 |    |      |    | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-54 від 21.03.2025 р.           |
|                                      | Y                                                                  |   |   | 21,3 |    |      |    |                                                                         |                                    |
|                                      | Z                                                                  |   |   | 23,8 |    |      |    |                                                                         |                                    |
| Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ | X                                                                  |   |   | 50   |    |      |    | X                                                                       | X                                  |

Таблиця 9 – Результати вимірювань рівнів загальної вібрації категорії 3 (ІІ квартал 2025 р.)

| Точка дослідження                                                                                                             | Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц |      |      |      |      |      |      | НТД на методи дослідження                                               | Номер та дата протоколу вимірювань |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                               | Осі дослідження                                                    | 2    | 4    | 8    | 16   | 31,5 | 63   |                                                                         |                                    |
| Т.1 - межа житлової забудови по вул. І. Кожедуба, 337-357 (на відстані 1160 м від межі проммайданчика в північному напрямку)  | Хз сер.                                                            | 21,2 | 19,8 | 18,1 | 19,8 | 16,5 | 16,3 | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-114 від 22.05.2025 р.          |
|                                                                                                                               | Yз сер.                                                            | 18,9 | 13,3 | 12,0 | 15,2 | 11,4 | 9,6  |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | Zз сер.                                                            | 16,8 | 14,7 | 12,9 | 11,3 | 7,6  | 5,1  |                                                                         |                                    |
| Т.5 - межа житлової забудови по вул. Молодіжна, 34 (на відстані 1460 м від межі проммайданчика у південно-західному напрямку) | Хз сер.                                                            | 20,7 | 20,2 | 18,9 | 19,1 | 18,0 | 17,5 | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-115 від 22.05.2025 р.          |
|                                                                                                                               | Yз сер.                                                            | 17,0 | 11,0 | 11,4 | 16,8 | 19,3 | 13,6 |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | Zз сер.                                                            | 15,3 | 15,1 | 10,9 | 9,8  | 6,4  | 4,5  |                                                                         |                                    |
| Допустимий рівень (ГДР), дБ                                                                                                   | Х                                                                  | 25   | 25   | 25   | 31   | 37   | 47   | Х                                                                       | Х                                  |
| Т.2 - межа СЗЗ в північному напрямку                                                                                          | Х                                                                  |      |      | 20,6 |      |      |      | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-110 від 22.05.2025 р.          |
|                                                                                                                               | Y                                                                  |      |      | 21,4 |      |      |      |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | Z                                                                  |      |      | 23,8 |      |      |      |                                                                         |                                    |
| Т.3 - межа СЗЗ в східному напрямку                                                                                            | Х                                                                  |      |      | 21,9 |      |      |      | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-111 від 22.05.2025 р.          |
|                                                                                                                               | Y                                                                  |      |      | 21,6 |      |      |      |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | Z                                                                  |      |      | 24,4 |      |      |      |                                                                         |                                    |

Кінець таблиці 9

| Точка дослідження                    | Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц |   |   |      |    |      |    | НТД на методи дослідження                                               | Номер та дата протоколу вимірювань |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|------|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                      | Осі дослідження                                                    | 2 | 4 | 8    | 16 | 31,5 | 63 |                                                                         |                                    |
| Т.4 - межа СЗЗ в південному напрямку | X                                                                  |   |   | 22,1 |    |      |    | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-112 від 22.05.2025 р.          |
|                                      | Y                                                                  |   |   | 23,3 |    |      |    |                                                                         |                                    |
|                                      | Z                                                                  |   |   | 25,2 |    |      |    |                                                                         |                                    |
| Т.6 - межа СЗЗ в західному напрямку  | X                                                                  |   |   | 21,1 |    |      |    | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-113 від 22.05.2025 р.          |
|                                      | Y                                                                  |   |   | 21,8 |    |      |    |                                                                         |                                    |
|                                      | Z                                                                  |   |   | 24,6 |    |      |    |                                                                         |                                    |
| Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ | X                                                                  |   |   | 50   |    |      |    | X                                                                       | X                                  |

Таблиця 10 – Результати вимірювань рівнів загальної вібрації категорії 3 (ІІІ квартал 2025 р.)

| Точка дослідження                                                                                                             | Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц |           |           |           |           |           |           | НТД на методи дослідження                                               | Номер та дата протоколу вимірювань |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                               | Осі дослідження                                                    | 2         | 4         | 8         | 16        | 31,5      | 63        |                                                                         |                                    |
| Т.1 - межа житлової забудови по вул. І. Кожедуба, 337-357 (на відстані 1160 м від межі проммайданчика в північному напрямку)  | Хз сер.                                                            | 21,4      | 19,9      | 18,4      | 19,8      | 16,2      | 16,2      | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-218 від 03.08.2025р.           |
|                                                                                                                               | Yз сер.                                                            | 19,2      | 13,4      | 12,1      | 15,5      | 11,5      | 9,3       |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | Zз сер.                                                            | 17,3      | 15,2      | 13,2      | 11,5      | 7,5       | 5,1       |                                                                         |                                    |
| Т.5 - межа житлової забудови по вул. Молодіжна, 34 (на відстані 1460 м від межі проммайданчика у південно-західному напрямку) | Хз сер.                                                            | 20,5      | 20,1      | 18,9      | 19,0      | 17,7      | 17,3      | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-219 від 03.08.2025р.           |
|                                                                                                                               | Yз сер.                                                            | 16,8      | 11,0      | 11,2      | 16,6      | 18,8      | 13,2      |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | Zз сер.                                                            | 15,0      | 15,1      | 10,9      | 9,6       | 6,4       | 4,5       |                                                                         |                                    |
| <b>Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ</b>                                                                                   | <b>Х</b>                                                           | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>31</b> | <b>37</b> | <b>47</b> | <b>Х</b>                                                                | <b>Х</b>                           |
| Т.2 - межа СЗЗ в північному напрямку                                                                                          | Х                                                                  |           |           | 26,0      |           |           |           | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-214 від 03.08.2025р.           |
|                                                                                                                               | Y                                                                  |           |           | 25,4      |           |           |           |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | Z                                                                  |           |           | 28,5      |           |           |           |                                                                         |                                    |
| Т.3 - межа СЗЗ в східному напрямку                                                                                            | Х                                                                  |           |           | 25,0      |           |           |           | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-215 від 03.08.2025р.           |
|                                                                                                                               | Y                                                                  |           |           | 24,6      |           |           |           |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | Z                                                                  |           |           | 27,6      |           |           |           |                                                                         |                                    |

Кінець таблиці 10

| Точка дослідження                    | Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц |   |   |      |    |      |    | НТД на методи дослідження                                               | Номер та дата протоколу вимірювань |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|------|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                      | Осі дослідження                                                    | 2 | 4 | 8    | 16 | 31,5 | 63 |                                                                         |                                    |
| Т.4 - межа СЗЗ в південному напрямку | X                                                                  |   |   | 22,8 |    |      |    | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-216 від 03.08.2025р.           |
|                                      | Y                                                                  |   |   | 23,4 |    |      |    |                                                                         |                                    |
|                                      | Z                                                                  |   |   | 26,5 |    |      |    |                                                                         |                                    |
| Т.6 - межа СЗЗ в західному напрямку  | X                                                                  |   |   | 26,2 |    |      |    | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-217 від 03.08.2025р.           |
|                                      | Y                                                                  |   |   | 25,7 |    |      |    |                                                                         |                                    |
|                                      | Z                                                                  |   |   | 28,2 |    |      |    |                                                                         |                                    |
| Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ | X                                                                  |   |   | 50   |    |      |    | X                                                                       | X                                  |

Таблиця 11 – Результати вимірювань рівнів загальної вібрації категорії 3 (IV квартал 20225р.)

| Точка дослідження                                                                                                             | Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц |           |           |           |           |           |           | НТД на методи дослідження                                               | Номер та дата протоколу вимірювань |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                               | Осі дослідження                                                    | 2         | 4         | 8         | 16        | 31,5      | 63        |                                                                         |                                    |
| Т.1 - межа житлової забудови по вул. І. Кожедуба, 337-357 (на відстані 1160 м від межі проммайданчика в північному напрямку)  | Хз сер.                                                            | 21,7      | 22,1      | 19,1      | 11,1      | 17,2      | 9,5       | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-307 від 20.11.2025 р.          |
|                                                                                                                               | Уз сер.                                                            | 22,1      | 18,8      | 17,0      | 17,0      | 14,0      | 8,4       |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | Зз сер.                                                            | 17,2      | 14,2      | 12,2      | 13,2      | 12,8      | 7,8       |                                                                         |                                    |
| Т.5 - межа житлової забудови по вул. Молодіжна, 34 (на відстані 1460 м від межі проммайданчика у південно-західному напрямку) | Хз сер.                                                            | 21,4      | 21,3      | 18,7      | 14,3      | 17,0      | 9,1       | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-308 від 20.11.2025 р.          |
|                                                                                                                               | Уз сер.                                                            | 20,7      | 18,1      | 16,6      | 16,6      | 14,2      | 8,3       |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | Зз сер.                                                            | 16,5      | 14,0      | 12,5      | 12,9      | 12,3      | 7,4       |                                                                         |                                    |
| <b>Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ</b>                                                                                   | <b>Х</b>                                                           | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>31</b> | <b>37</b> | <b>47</b> | <b>Х</b>                                                                | <b>Х</b>                           |
| Т.2 - межа СЗЗ в північному напрямку                                                                                          | Х                                                                  |           |           | 22,7      |           |           |           | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-303 від 20.11.2025 р.          |
|                                                                                                                               | У                                                                  |           |           | 23,6      |           |           |           |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | З                                                                  |           |           | 25,1      |           |           |           |                                                                         |                                    |
| Т.3 - межа СЗЗ в східному напрямку                                                                                            | Х                                                                  |           |           | 21,6      |           |           |           | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-304 від 20.11.2025 р.          |
|                                                                                                                               | У                                                                  |           |           | 21,0      |           |           |           |                                                                         |                                    |
|                                                                                                                               | З                                                                  |           |           | 24,4      |           |           |           |                                                                         |                                    |

Кінець таблиці 11

| Точка дослідження                    | Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц |   |   |      |    |      |    | НТД на методи дослідження                                               | Номер та дата протоколу вимірювань |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|------|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                      | Осі дослідження                                                    | 2 | 4 | 8    | 16 | 31,5 | 63 |                                                                         |                                    |
| Т.4 - межа СЗЗ в південному напрямку | X                                                                  |   |   | 22,5 |    |      |    | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-305 від 20.11.2025 р.          |
|                                      | Y                                                                  |   |   | 23,2 |    |      |    |                                                                         |                                    |
|                                      | Z                                                                  |   |   | 25,5 |    |      |    |                                                                         |                                    |
| Т.6 - межа СЗЗ в західному напрямку  | X                                                                  |   |   | 22,8 |    |      |    | керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А" | № с-306 від 20.11.2025 р.          |
|                                      | Y                                                                  |   |   | 23,5 |    |      |    |                                                                         |                                    |
|                                      | Z                                                                  |   |   | 26,6 |    |      |    |                                                                         |                                    |
| Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ | X                                                                  |   |   | 50   |    |      |    | X                                                                       | X                                  |

## 6. ПЛАН-ГРАФІК ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ

Згідно до вимог п. 6 Висновку з оцінки впливу на довкілля № 21/01-2021788191/1 від 02.11.2021 р. на підприємстві розроблено та затверджено план-графік післяпроектного моніторингу (Додаток 1).

## 7. ВИСНОВКИ

На підприємство при здійсненні планованої діяльності покладено обов'язки проводити післяпроектний моніторинг:

- рівнів виробничого шуму та вібрації на межі СЗЗ та на межі житлової забудови;
- впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови;
- лабораторно-інструментальний контроль викидів забруднюючих речовин від стаціонарних організованих джерел викидів;
- ефективності пилогазоочисних установок.

Для проведення післяпроектного моніторингу була залучена лабораторія, що має чинні документи на право проведення відповідних досліджень.

План-графік проведення післяпроектного моніторингу за 2025 р.

Підприємство отримало Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № UA32020010010081183-III-646 від 28.06.2023 р.

Результати моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ та території найближчої забудови показують, що у відібраних пробах концентрації діоксиду азоту, пилу (зважені речовини), аміаку, оксиду вуглецю не перевищують середньодобових ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України №813 від 10.05.2024 р.

Згідно проведених лабораторно-інструментальних досліджень шумового навантаження встановлено, що в контрольних точках Т.1 - Т.6 (на межі СЗЗ та на території найближчої забудови) еквівалентний рівень шуму дорівнює 41,5 дБА – 51,9 дБА, максимальний рівень шуму дорівнює 44,4 дБА – 55,8 дБА. Згідно ДСН 463-2019, для часу доби з 8:00 до 22:00 (день), виміряні значення еквівалентних та максимальних рівнів шуму не перевищують допустимих.

Виміряні значення еквівалентного рівня загальної вібрації категорії 3 (технологічна типу "а") на межі санітарно-захисної зони в північному, південному, західному та східному напрямках, не перевищують допустимого рівня ДСН 3.3.6.039-99.

Рівні вібрації (віброприскорення) на межі житлової забудови по вул. І. Кожедуба, 337-357 (на відстані 1160 м від межі промайданчика в північному

напрямку) та по вул. Молодіжна, 34 (на відстані 1460 м від межі проммайданчика у південно-західному напрямку) не перевищують нормативні рівні ДСП 173-96.

Результати моніторингу викидів від стаціонарних організованих джерел показують відповідність граничнодопустимим викидам, вказаним у Дозволі на викиди.

Результатами моніторингу ефективності пилоочисних установок виявлено відхилення від розрахункової ефективності роботи по джерелу викиду №26 (Фільтр ФБК 615-5 Вентс) та джерелу викиду №29 (Фільтр марки МС-20 СПЕЦ-20500-600 Вентс), що потребує коригування в роботі обладнання. На підставі отриманих результатів були визначені причини невідповідності та проведені коригувальні заходи по налагодженню установок. Через відсутність стабільного плану виробництва препаратів перевірка ефективності коригувальних заходів буде проведена під час запуску серійного виробництва гранульованих водорозчинних препаратів.

**Висновки:** За результатами моніторингу природний стан не зазнав впливу від планованої діяльності згідно до проекту «Реконструкція частини нежитлової будівлі «2Т-2» для розміщення виробництва препаратів у вигляді водорозчинних гранул по вул. Леваневського, 85 в м. Біла Церква, Київської області з метою розширення асортименту продукції існуючого підприємства».

Відповідальний за екологічну  
безпеку на підприємстві

Н.П.Сова